

Rua Vasco da Gama, 373 – Alapraia • 2765-512 Estoril

Telfs.: 21 927 12 13 - 21 927 04 86 - Tim.: 96 692 31 61 - 91 491 04 21 - Fax: 21 967 14 20 - www.distrilis.pt - geral@distrilis.pt - comercial@distrilis.pt

Contribuinte n.º 501 920 315 - Sociedade por Quotas - Cap. Social 50,000,00 Euros - Mat. Cons. Reg. Com. Amadora n.º 5825

# ABS - VG - DIS

Absorvente vegetal, ignífugo, ecológico, biodegradável

## Definição:

ABS – VG - Dis é um super absorvente vegetal, rápido para absorção de todos os tipos de derrames.

### Composição:

ABS – VG - Dis é um absorvente granulado, composto por grânulos laminados vegetais, desidratado por tratamento a 550 graus centígrados de temperatura, partículas ignifugantes e corantes.

## Propriedades:

ABS - VG - Dis tem acção instantânea. É biodegradável e recomendado para todas as empresas, certificadas pela Norma NP ISO 14.001. Absorve fácil e rapidamente qualquer tipo de derrames, deixando os pisos ou o solo limpos e sem resíduos, mesmo nos casos de penetração no substrato. É altamente eficaz na absorção de todo o tipo de derrames de óleos, hidrocarbonetos, lubrificantes, massas produtos químicos, diluentes, ácidos, ceras, alcalinos. água e soluções orgânicas aquosas. Não afecta, nem mancha as superfícies a limpar. Não é inflamável, dificultando até a ignição do produto absorvido. Dado que é um absorvente orgânico, muito leve quimicamente inerte, torna-se bastante rentável porque pode absorver mais de 300 % o seu volume, dependendo do tipo de produto a absorver, podendo ser usado várias vezes até à sua completa saturação.

#### Características:

Aspeto: Grânulos laminados

Cor: Rosado Aroma: Inodoro

Humidade: 8 a 15% Max.

pH: 5,6 - 6,1

## Campo de Aplicação:

ABS – VG - Dis pode ser aplicado em todos os tipos de derrames em pavimentos industriais, ilhas de abastecimento das bombas de combustível, ou para contenção e absorção de óleos e outros lubrificantes nas vias públicas, estradas e auto-estradas, aquando de acidentes, devendo fazer parte do equipamento dos Bombeiros, das Autarquias e da Protecção Civil, podendo ainda ser utilizado em solos gelados ou cobertos de neve para permitir uma melhor aderência.

## Modo de emprego:

ABS – VG - Dis pode ser aplicado directamente sobre o derrame, espalhado uniformemente sobre a superfície derramada, deixando actuar e varrendo seguidamente. O produto pode ser aplicado e recolhido várias vezes até à sua saturação.

## Precauções:

Dado que se trata de um resíduo industrial, normalmente carregado de óleos, deverá a sua destruição ser controlada de acordo com a lei.

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada pela Distrilis, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada

A QUALIDADE GARANTE O INVESTIMENTO